

ΝΕΟ
ΠΡΟΪΟΝ

ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ FAN SOLIDRY



Ο διαχωριστής FAN Solidry
χρησιμοποιείται σε:

- Κτηνοτροφικές μονάδες με μικρό αριθμό ζώων.
- Μικρές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
- Πλήθος αγροτικών και βιομηχανικών εφαρμογών σε σχέση με τα λύματά τους.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ FAN SOLIDRY ΓΙΑ

- Μείωση του όγκου των λυμάτων.
- Μείωση της δυσοσμίας και βελτίωση της υγιεινής.
- Μείωση εξόδων μεταφοράς λυμάτων (με βυτίο).
- Ελάττωση του μεγέθους των δεξαμενών αποθήκευσης και παράταση της λειτουργικότητάς τους.
- Μείωση της απαιτούμενης έκτασης για την τελική διάθεση των υγρών και των στερεών.
- Επαναχρησιμοποίηση των διαχωρισθέντων στερεών ως λίπασμα.
- Άρδευση διαχωρισθέντων υγρών για πότισμα χωραφιών.
- Κομποστοποίηση στερεών.
- Παραγωγή βιαερίου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος λόγω της μικρής ισχύος του κινητήρα (3kW).
- Μείωση του απαιτούμενου χώρου εγκατάστασης.
- Στιβαρή κατασκευή.
- Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συντήρηση.



Απόδοση* έως 15 m³/h

*Εξαρτάται από την πυκνότητα επί τοις εκατό (%) των στερεών στα υγρά λύματα, το μέγεθος των σχισμών του κόσκινου, το ποσοστό επί τοις εκατό (%) σε υγρασία που θέλουμε να έχουν τα παραγόμενα στερεά κλπ.

Γραφεία: Αθ. Διάκου 15 Ν. Ευκαρπία, 564 29 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310.68.55.55 fax: 2310.69.28.09
Αποθήκη: Αγ. Γεωργίου 1, Ν. Ευκαρπία, 564 29 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310.684.684

e-mail: seke@seke.gr

www.seke.gr

SEKE
ΛΥΚΟΥ Α.Ε.



ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ